



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P9 Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador
pentalobe 0.8 para
dispositivos iPhone

1,88 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Ventosa para separar
pantallas en general

5,25 €



Módulo de altavoz
Huawei P9 EVA-L09

1,26 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Para poder sacar la carcasa, retiraremos los dos tornillos pentalobe que se encuentran en la parte inferior del teléfono.

También tendremos que retirar la bandeja de tarjetas SIM y SD.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para separar la carcasa del chasis, tiraremos de ambos lados. Se recomienda utilizar la herramienta indicada para evitar romper el flex del sensor de huellas dactilares.





Paso 3 - Retirar placa auxiliar

Retiramos los tornillos de la placa auxiliar y el blindaje que cubre los contactos. Desconectamos todos los componentes y retiramos la placa.





Paso 4 - Módulo de altavoz

Ya solo queda despegar el módulo de altavoz del chasis.

