



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo Fire 2 Placa auxiliar con conector de carga y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezaremos retirando la bandeja SIM/SD, lo que nos permitirá retirar la carcasa posteriormente.





Paso 2 - Carcasas embellecedoras

Empezaremos retirando las carcasas traseras. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desencajarlas.





Paso 3 - Carcasa trasera

En este paso, haremos lo mismo que en el anterior pero esta vez para retirar la carcasa trasera central.





Paso 4 - Módulo de altavoz y antena

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo al chasis. Después haremos palanca con una herramienta de apertura para desenchajarlo.





Paso 5 - Placa auxiliar con conector de carga y micrófono

Desconectamos el flex de interconexión, desoldamos el vibrador y después despegamos la placa del chasis. (Ya, el orden no coincide con las fotos :P)



