



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto Z Play Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Para empezar tendremos que despegar la pantalla. Esta pantalla es muy fina y si se dobla un poco es muy posible que se rompa.

Calentaremos la pantalla a unos 80°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa entre esta y el marco, la cual deslizaremos por todo el contorno hasta retirar el adhesivo.





Paso 2 - Separar pantalla

Después de retirar el adhesivo, tendremos que desconectar el flex del botón home y también desconectar la pantalla de la placa base.



Paso 3 - Carcasa inferior

En este paso, simplemente retiramos los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior que cubre la placa base y la desencajamos.





Paso 4 - Conector de audio

No es necesario retirar la placa base ni la batería para sacar el conector de audio.

Para retirar el conector, introduciremos una herramienta por el orificio de este y haremos palanca.



