



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG L90 Placa inferior con micrófono y conector de carga usb.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con micrófono y conector de carga y accesorios micro USB LG L90, D405N

2,60 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese que el teléfono está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD.





Paso 4 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Phillips para quitar la carcasa intermedia.



Paso 6

Suelte las pestañas de plástico alrededor del equipo con la herramienta de apertura.



Paso 7

Separe la carcasa intermedia.



Paso 8 - Placa inferior

Desconecte la placa inferior de la placa base.

Desconecte el cable coaxial RF y el flex del boton home.





Paso 9

Despegue la placa inferior empujando desde detrás con la herramienta de apertura.



