



## Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Mix Flex de sensores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de sensores para Xiaomi Mi Mix

4,95 €



Espátula de desmontaje móviles y Smartphone

2,65 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Kit de herramientas JM-8142 con destornillador profesional y 24

15,14 €



Herramienta profesional de punta curva para el desmontaje de

3,20 €



Pinza antiestática recta redondeada

1,13 €



Púa especial SAT 0,70mm PEAD Polietileno de alta densidad alta fricción

0,72 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones, tablets y gadgets en general

4,71 €

### Paso 1 - Despegar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, si disponemos de las pinzas de ventosa que mostramos, será muy sencillo. Si no, tiraremos con cuidado y desengancharemos las muescas con una púa.





## Paso 2 - Retirar módulo de altavoz

Sacamos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo al chasis y lo retiramos.





### Paso 3 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos los componentes de la placa auxiliar y después hacemos palanca para despegarla.





## Paso 4 - Flex de sensores

Ya solo queda despegar el flex del chasis.

