



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S8 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 12 Mpx. para Samsung Galaxy S8 / G950F, S8 Plus /

14,29 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Despegar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. La calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la tapa caliente, deslizamos una púa u otra herramienta de apertura plana entre esta y el marco.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.



### Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenganchamos.



### Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base.





## Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos la bandeja SIM/SD y desenchajamos la placa base.



## Paso 6 - Cámara trasera

Ya solo queda desconectar la cámara trasera de la placa base.

