



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu M5 Note Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior y después sacamos la bandeja SIM/SD.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco blanco de plástico y el marco metálico y haciendo palanca lo desenchajamos.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después la desenganchamos.





Paso 4 - Cámara trasera

Ya solo falta desconectar la cámara de la placa base.



