Manual paso a paso: de Elephone P9000 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Herramienta profesional de corte / cortador de precisión

4,98 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando las carcasas traseras. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desencajarlas.

ELEPHONE MOBILE PHONE
CE 0700 RoHS

ELEPHONE MOBILE PHONE
CE 0700 RoHS

Paso 2

Retiramos los tornillos que sujetan la carcasa y la desencajamos.

Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base y retiramos los adhesivos que la sujetan.



Paso 4 - Desconectar componentes

Despegamos el flash, el botón lateral y el auricular.



Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos la bandeja SIM/SD y levantamos la placa. Antes de retirarla cortamos el adhesivo que la sujeta.

Paso 6 - Retirar componentes

En este paso desconectamos las cámaras de la placa base.





Paso 7 - Desoldar componentes

Ahora desoldaremos el auricular y el vibrador.













Paso 8 - Placa base

Para terminar, desoldamos el flash, el pulsador del botón inteligente y el sensor de proximidad.