Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Max 2 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los 2 tornillos Pentalobe (TS1), y con la ayuda de una herramienta de apertura con doble ventosa separaremos la carcasa y el resto del teléfono, antes de separarlo por completo deberemos desconectar el flex del lector de huellas.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 5









Paso 3 - Módulo con altavoz

Extraemos los 6 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el módulo.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 5





Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión, y despegamos la placa auxiliar que vamos a remplazar.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5