



Manual paso a paso: de Nokia 6 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla para ablandar el adhesivo. Para ello la calentaremos a unos 70º durante unos 2 minutos.

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y, deslizándola por el contorno, conseguiremos despegarla.

Tendremos cuidado en la parte inferior para no dañar el flex de la pantalla.





Paso 2 - Desconectar pantalla


Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje del conector de la pantalla y la desconectamos.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos el blindaje del conector de los botones frontales y desconectamos el flex de la batería. Ahora, retiramos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desenchajamos.





Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso, retiramos el blindaje que cubre los conectores de los pulsadores laterales y el conector de audio para poder desconectarlos.



Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y desconectamos el cable coaxial. También retiraremos la bandeja SIM/SD.

Ya podemos desenganchar la placa base.





Paso 6 - Cámara delantera

Ya solo falta retirar la cámara delantera de la placa base.

