



Manual paso a paso: de ZTE Blade A610 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Embellecedores

Retiramos los embellecedores de la carcasa trasera ayudándonos de una herramienta lo suficientemente fina.



Paso 3 - Carcasa trasera

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 4 - Módulo de antena inferior

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena inferior.



Paso 5 - Altavoz

Por último, despegamos el altavoz averiado con la ayuda de una púa metálica.



