



## Manual paso a paso: de Honor 9 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio jack Huawei Honor 9 (STF-L09)

1,64 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera a unos 70°C durante un minuto aproximadamente. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y, deslizándola por todo el contorno, retiraremos el adhesivo que la sujeta.





## Paso 2 - Retirar módulo de altavoz

En este paso retiramos el adhesivo térmico que cubre la batería. Después sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desencajamos.





### Paso 3 - Conector de audio

Para terminar, desconectamos el conector de audio de la placa auxiliar y lo desenchajamos haciendo palanca.



