



Manual paso a paso: de Honor 9 Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera a unos 70°C durante un minuto aproximadamente. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y, deslizándola por todo el contorno, retiraremos el adhesivo que la sujeta.





Paso 2 - Retirar blindaje de placa base

Sacamos el adhesivo térmico que cubre la batería y después retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo desencajamos.





Paso 3 - Teclas laterales

Para terminar, despegamos y desenchajamos el soporte de las teclas y las retiramos.



