



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A8 (2018) Cámaras delanteras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 16Mpx+8Mpx para Samsung Galaxy A8 (2018) , SM-

2,66 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana, a ser posible plástica, y la deslizamos por todo el contorno hasta despegarla.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Ahora sacamos la carcasa/antena superior. Para ello, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan para poder desensamblarla.

Después sacamos la carcasa intermedia central. Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) y la desensamblamos.





### Paso 3 - Cámaras delanteras

Solo falta desconectar las cámaras de la placa base.



