



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A8 (2018) Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pantalla service pack completa Super AMOLED negra para Samsung Galaxy A8

63,93 €

Paso 1 - Retirar tapera trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana, a ser posible plástica, y la deslizamos por todo el contorno hasta despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Ahora sacamos la carcasa/antena superior. Para ello, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan para poder desensamblarla.

Después sacamos la carcasa intermedia central. Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) y la desensamblamos.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia inferior

Para sacar esta carcasa/antena, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y la desenchajamos.





Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos el conector de audio, la batería, los flex de la pantalla y retiramos las cámaras delanteras.





Paso 5 - Retirar placa base

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y retiramos las bandejas SIM y SD. Ahora ya podemos desenganchar la placa base.





Paso 6 - Retirar componentes

Ahora sacamos los componentes del chasis. En este paso retiramos el pulsador de encendido, el auricular, el vibrador y el flex de pulsadores lateral.





Paso 7 - Pantalla completa

Para terminar, retiramos el sensor de proximidad, el conector de audio, la batería y las teclas laterales



