Manual paso a paso: Parrot Bebop 2 Cámara de Parrot

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa frontal

Empezamos retirando los dos tornillos Torx T5 indicados en la tercera imagen para soltar la carcasa frontal. Después tiraremos de ella hasta desencajarla.

Paso 2 - Retirar módulo GPS

Sacamos los tres tornillos indicados en la segunda imagen que son los que sujetan el módulo GPS al chasis de la cámara. Antes de apartarlo, lo desconectaremos de la placa base.

Paso 3 - Retirar cámara principal

Retiramos los cuatro tornillos Torx T5 que sujetan el soporte de la cámara y lo apartamos un poco para poder desconectar la cámara de la placa base.



Paso 4 - Cámara

Para terminar, retiramos los tres tornillos Torx T5 que sujetan la cámara al soporte.