



Manual paso a paso: de Honor 6c Pro Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los dos tornillos Torx (T3) de la parte inferior del teléfono y desengancharemos todos los bordes de la carcasa con la ayuda de una púa plástica.



Paso 3 - Blindaje

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex del lector de huellas, y ya podremos desconectar el lector.



Paso 4 - Pulsadores laterales

Retiramos el adhesivo que cubre el conector, desconectamos el flex del conector, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina despegamos los pulsadores que vamos a reemplazar del chasis del teléfono.



