Manual paso a paso: de Sony Xperia XA2 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm


0,88 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello aplicamos un poco de calor para ablandar el adhesivo que los sujeta, y con la ayuda de una púa plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y una vez despegada desconectamos el lector de huellas.








XPERIA



XPERIA


SONY



Paso 2 - Carcasa superior

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y con la ayuda de una herramienta plástica con la punta plana la desengancharemos.












Paso 3 - Cámaras

Desconectamos y retiramos ambas cámaras para poder retirar después la placa base con mayor comodidad.











Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base













Paso 5 - Placa base

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, pero antes de retirarla debemos extraer la bandeja para las tarjetas.













Paso 6 - Auricular

Por último, ayudándonos de una herramienta lo suficiente fina, despegaremos el auricular averiado que vamos a remplazar.







