Manual paso a paso: de CAT B25 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de herramientas profesionales 58 en 1 , Jakemy JM-8126

10,69 €

Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Retirar bateria

Retirar tapa trasera y bateria.

Paso 2 - Apertura

Con la ayuda de las pinzas retirar los protectores de los tornillos, una vez descubiertos sacar los tornillos. Separar la carcasa con una pua.

Paso 3 - Extraer camara

Con la herramienta de apertura desconectar el flex de la camara. Despegarla con la ayuda de las pinzas.

Paso 4 - Extraer vibrador

Desoldar la union del vibrador a la placa. extraer el vibrador con las pinzas.

Paso 5 - Extraer Auricular

Quitar los 4 tornillos que sujetan la carcasa y retirarla. Desoldar el Auricular de la placa.