



Manual paso a paso: de Altice S70 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retiramos carcasa trasera

Introducimos con mucho cuidado, una púa por dentro de la carcasa trasera. Si fuese necesario, para facilitar esta acción, podemos aplicar un poco de calor, para que el pegamento se ablande y sea más sencillo introducir la púa.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos y haciendo leve palanca retiramos la carcasa intermedia.





Paso 3 - Liberamos batería

Libramos los tornillos que cubren la placa que protege los flex de la batería. Si fuese necesario, podemos apartar el lector de huella dactilar.





Paso 4 - Retiramos la batería

Desconectamos el flex que conecta la batería a la placa. Y con mucho cuidado, retiraremos la batería, introduciendo una herramienta plástica de apertura profesional.



