



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A6 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Cámara trasera de 16Mpx para Samsung Galaxy A6, SM-A600FN/DS</p> <p>6,99 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Ventosa para separar pantallas en general</p> <p>5,25 €</p>
 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S</p> <p>5,30 €</p>			

Paso 1 - Bandejas

Para empezar, con la ayuda de una herramienta de extracción retiramos las bandejas del teléfono.





Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, y con la ayuda de tantas púas como sean necesarias despegamos todos los bordes de la pantalla.

También está pegada la pantalla LCD al chasis en la zona central.





Paso 3 - Pantalla completa

Desenganchamos la cubierta del conector, desconectamos el flex de la pantalla y ya podremos retirar la pantalla.



Paso 4 - Carcasa trasera

Extraemos los 18 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis a la carcasa trasera.



Paso 5 - Batería y conector de audio

Desconectamos la batería y el conector de audio con micrófono.



Paso 6 - Tornillos

Extraemos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis, y ya podremos retirarla.



Paso 7 - Cámara trasera

Para terminar tan sólo nos quedará desconectar la cámara trasera averiada que tenemos que reemplazar.



