



Manual paso a paso: de Black Shark Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo. Deslizaremos una herramienta de apertura plana por todo el contorno para desencajar la pantalla y despegarla.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje del conector de la pantalla para poder desconectarla.



Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.



Paso 4 - Placa auxiliar

Para terminar, desconectamos los cables coaxiales y el flex de interconexión y ya podemos desenchajarla.



