



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG Q7 Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pulsador de encendido LG Q7 (LM-Q610EM) / LG Q7 +

2,10 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. La calentaremos a 60°C durante un minuto aproximadamente. Con la tapa caliente, deslizaremos una herramienta de apertura plana por todo el contorno para retirar el adhesivo.





Paso 2 - Retirar carcasa interna

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la desenganchamos.



Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base, retiramos la bandeja SIM/SD y desencajamos la placa base del chasis.





Paso 4 - Pulsador de encendido

Para terminar, despegamos la batería del chasis, para lo cual podemos aplicar calor al dispositivo para ablandar el adhesivo. Después ya podemos despegar el flex del chasis.



