



Manual paso a paso: de Huawei Mate 10 Pro Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Cámara trasera dual de 20Mpx y 12Mpx Huawei Mate 10 Pro (BLA-L29)</p> <p>3,89 €</p>	 <p>Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio</p> <p>18,63 €</p>	 <p>Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm</p> <p>2,35 €</p>	 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>
 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinzas puntas curvas profesional</p> <p>4,98 €</p>	 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S</p> <p>5,30 €</p>	

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos todos los bordes de la carcasa





Paso 2 - Conector del lector de huellas

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector y ya podremos desconectarlo.





Paso 3 - Carcasa superior

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la retiraremos.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados en la placa base, y retiramos la bandaje de las tarjetas antes extraer la placa base.





Paso 5 - Placa base

Ayudándonos de una herramienta levantaremos la placa base.





Paso 6 - Cámaras traseras

Por último desconectaremos las cámaras que vamos a reemplazar.

