



Manual paso a paso: de Meizu M6 Note Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero sacamos la bandeja SIM/SD y retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1). Después la desenganchamos haciendo palanca con una herramienta plana.





Paso 2 - Desconectar componentes

Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la placa y lo retiramos para poder desconectar los componentes.





Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la desencajamos.



Paso 4 - Cámara delantera

Para terminar, desconectamos las cámaras de la placa base y las desenchajamos.

