Manual paso a paso: de Huawei MediaPad M5 Conectores de teclado

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Flex de interconexión de placa base a conector de contactos de carga

3,38 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar extraemos la bandeja.

Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, y con la ayuda de una o más púas despegaremos todos los bordes de la pantalla.



Paso 3 - Pantalla

Retiramos todos los tornillos Phillips (PH#00) y blindajes que señalamos en las fotografías, y desconectamos la pantalla y el lector de huellas.





Paso 4 - Blindaje

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo extraemos.







Paso 5 - Conectores de teclado

Desconectamos el flex de la placa base, desconectamos los altavoces inferiores y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos la zona de los conectores.


Li-ion 00

HUAWEI
Li-ion 00