Manual paso a paso: de Alcatel 1T 7" Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Altavoz genérico de 15.07 x 11.01 x 2.5 mm

1,10 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos abriendo la tapa del lector de tarjetas para retirar un tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la tapa trasera.

Paso 2 - Retirar tapa trasera

Desencajamos la carcasa haciendo palanca con una herramienta de apertura plana. Para poder separarla, despegaremos la batería de la tapa.

Paso 3 - Desconectar componentes

Despegamos el flex de pulsadores laterales del marco y desencajamos el micrófono del chasis. También desconectaremos los flex de la pantalla de la placa base.









Paso 4 - Retirar placa base

Sacamos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis y la retiramos.





Paso 5 - Altavoz

Ya solo falta despegar el altavoz del chasis.