



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel 1T 7" Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación 2 en 1
soldadura, ATEN
AT8586

106,39 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos abriendo la tapa del lector de tarjetas para retirar un tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la tapa trasera.





Paso 2 - Retirar tapa trasera

Desencajamos la carcasa haciendo palanca con una herramienta de apertura plana. Para poder separarla, despegaremos la batería de la tapa.





Paso 3 - Micrófono

Para terminar, desenchajamos el micrófono del chasis y lo desoldamos de la placa base.



