







Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S10e Altavoz




Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

				
Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción	Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C	Altavoz tono de llamada para Samsung Galaxy s10e (sm-g970f/ds)
67,93 €	1,47 €	1,12 €	10,41 €	3,91 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina despegaremos un poco la carcasa, con cuidado de no dañarla, y para evitar dañarla introduciremos unas púas plásticas, con las cuales es menos probable que rayemos la carcasa.







Paso 2 - Tornillos

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y la carcasa superior, y ayudándonos de una herramienta plana los desenganchamos.





Paso 3 - Altavoz

Tan sólo nos queda despegar el altavoz que vamos a remplazar de la antena NFC con carga inalámbrica.

