







## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S10e Conector de audio




Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

				
Conector de audio jack para Samsung Galaxy s10 (sm-g973f), Samsung	Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción	Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C
3,25 €	67,93 €	1,47 €	1,12 €	10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina despegaremos un poco la carcasa, con cuidado de no dañarla, y para evitar dañarla introduciremos unas púas plásticas, con las cuales es menos probable que rayemos la carcasa.









## Paso 2 - Tornillos

---

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y la carcasa superior, y ayudándonos de una herramienta plana los desenganchamos.






### **Paso 3 - Desconectamos batería**

---

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



### **Paso 4 - Conector de audio**

---

Desconectamos el flex del conector de audio y con la ayuda de una herramienta fina lo desengancharemos.

