Manual paso a paso: de Motorola One Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extración de SIM retiramos la bandeja SIM.

Paso 2 - Carcasa trasera

Calentamos la carcasa trasera a ochenta grados durante dos minutos.

Introducimos una púa metálica entre la carcasa central y la carcasa trasera. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar ninguna carcasa.

Realizamos todo el contorno despegando la carcasa trasera.

Paso 3 - Lector de huellas

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica y la retiramos.

Desconectamos el flex del lector de huellas.

Retiramos la carcasa trasera por completo.







Paso 4 - Antena NFC

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujeta la antena NFC y la retiramos.





Paso 5 - Auricular

Despegamos el auricular y lo retiramos.