



Manual paso a paso: de LG V40 ThinQ Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta flexible para separar pantallas de dispositivos

2,51 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un poco de hueco, y así podremos introducir una púa plástica, y así no correremos el riesgo de dañar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa superior y altavoz

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior y el módulo de antena con altavoz, desconectamos el flex de la batería para trabajar con una mayor seguridad, y con la ayuda de una herramienta plana los desengancharemos.





Paso 3 - Conector de audio

Por último retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el conector de audio, lo desconectamos de la placa base, y con la ayuda de unas pinzas lo despegaremos del chasis.

