



Manual paso a paso: de LG V40 ThinQ Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta flexible para separar pantallas de dispositivos

2,51 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un poco de hueco, y así podremos introducir una púa plástica, y así no correremos el riesgo de dañar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que señalamos en la primera fotografía, retiramos la carcasa intermedia y desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad.





Paso 3 - Altavoz

Para terminar desengancharemos el altavoz averiado que tenemos que reemplazar.



