



## Manual paso a paso: de Alcatel 1s Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello tenemos que retirar los dos tornillos Pentalobe (TS1), y extraer la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana iremos desenganchando todos los laterales de la carcasa trasera.





## Paso 2 - Desconectamos batería

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector de la batería, y ya podremos desconectar la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



### Paso 3 - Blindaje

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.



### Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de los pulsadores laterales, el flex de la pantalla, el de interconexión y el cable coaxial.





## Paso 5 - Placa base con componentes

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos levantar la placa base.



## Paso 6 - Auricular

Despegamos el auricular averiado que vamos a reemplazar.



