



Manual paso a paso: de LG G8s ThinQ Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta de apertura plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos el adhesivo que queda por los bordes de la carcasa, retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 3 - Batería

Para terminar desconectamos la batería, y con la ayuda de una herramienta plana, la cual podemos humedecer en alcohol para ablandar el adhesivo, la despegamos con cuidado de no dañarla.



