



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG G8s ThinQ Cámara Z (senor TOF e infrarrojos)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica profesional de apertura con doble cabeza

4,62 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta de apertura plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos el adhesivo que queda por los bordes de la carcasa, retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Cámara Z

Para terminar tan sólo nos quedará desconectar y retirar la cámara averiada que tenemos que remplazar.



